

光照培养箱

◎微生物、细胞组织、育苗、昆虫、小动物的光照培养。



主要技术参数：

产品专利号 (Patent No.) : ZL 2018 3 0095051.6

型号		FLI250	FLI350	FLI450
循环方式		强制对流，后置微孔板前送风		
性能	使用温度范围	无光照：0 ~ 65℃；有光照：10 ~ 65℃		
	温度分辨率	0.1℃		
	温度波动度	± 1℃		
	温度分布精度	± 1.0℃		
	光照度(LX)	全光谱0-30000LX多级可调		
构成	工作室	SUS304法文不锈钢板		
	外壳	冷轧钢板，表面静电喷涂		
	保温层	聚氨酯		
	光照隔板	标配四层全光谱LED灯板		
	加热器	不锈钢加热管		
	额定功率	2.0kw	2.2kw	2.5kw
	压缩机	进口品牌风冷密闭压缩机		
	制冷剂	R134A		
	除霜构造	自动		
	充气端口	标配充气端口接口外径10mm		
控制器	温度控制方式	30段程序		
	温度设定方式	触摸屏设置		
	温度表示方式	7.0寸真彩触摸屏显示		
	运行功能	定值运行、定时运行、自动停止/预约开始、程序运行		
	程序模式	标配		
	传感器	Pt100温度传感器		
安全装置		超温将自动切断加热，长期欠温切断制冷系统，保护样品；回路自诊断		
规格	内尺寸 (宽*深*高mm)	600*500*840	620*570*950	630*670*1100
	外形尺寸 (宽*深*高mm)	794*726*1600	814*796*1710	824*896*1860
	外包装尺寸 (宽*深*高mm)	894*826*1800	914*896*1810	924*996*2060
	内容积	250L	350L	450L
	隔板承重	15kg		
	隔板层数	6层	6层	7层
	隔板间距	120mm		
	电源 (50/60Hz) 额定电流	AC220V/4.5A	AC220V/5.0A	AC220V/5.5A
	净重/毛重kg	76/117	78/119	81/122
附属品	隔板	4件		
	隔板架	8件		
可增加配置		光照隔板、USB通讯接口及上位机软件、打印机、无线短信报警、二氧化碳浓度控制		