立式恒温振荡器（摇床）（液晶型）

1.进口压缩机，进口轴承，伺服电机。
2.风道设计，不直吹，温度均匀度好。
3.标配最低转速为20rpm（可定制10rpm），并且可以超低速启停，最大程度保护样品。
4.预约开机功能。
5.电磁阀除霜功能，可以保证长期低温运行。
6.可设定正转，反转，正反交替运行。

Main Technical Parameters:

品名	立式恒温振荡器（摇床）（液晶型）					
型号	FSI-175	FSI-175C	FSI-335	FSI-335C	FSI-580	FSI-580C
控制方式	PID微电脑处理芯片					
对流方式	强制对流					
振荡方式	回旋					
显示方式	LCD液晶显示					
驱动方式	多维驱动					
	三轴				四轴	
USB数据下载处理系统	有（选配）					
控制系统	标准模式；持续模式；程控模式（多段温度、转速、时间的控制）					
回旋频率范围（rpm）	0，20-350（可做静态培养，正反转）				0，20-280（可做静态培养，正反转）	
回旋频率精度（rpm）	±1					
摇板摆振幅度（mm）	Φ26（可定制Φ35（20-250rpm/min）、Φ50（20-2000rpm/min）					
最大配置（烧瓶夹）	100ml*60 or 250ml*38 or500ml*22 or 1L*16		100ml*100 or 250ml*56 or 500ml*44 or1L*24		250ml*90 or 500ml*72 or 1000ml*42	
最大配置（粘板）	100ml*60 or 250ml*36 or500ml*24 or 1L*16		100ml*120 or 250ml*70 or 500ml*44 or1L*24		250ml*112 or 500ml*76 or 1000ml*42	
标配	250ml*24		250ml*28 500ml*22		250ml*45 500ml*36	
托板尺寸（mm）	500*360		710*455		950*550	
定时范围（h/min）	0-9999(可不定时，连续运行)					
控温范围（℃）	环境温度+5-65	4-65 (25℃)	环境温度+5-65	4-65 (25℃)	环境温度+5-65	4-65 (25℃)
温控调节精度（℃）	±0.1					
温度均匀度（℃）	±0.5（37℃，有效工作面）					
温度波动度（℃）	≤0.1（37℃）					
托盘数量	2块					
外形尺寸（mm）	700*580*1280		950*700*1280		1200*800*1630	
容积（L）	175		335		580	
功率（W）	600	850	900	1150	1100	1400
电源	AC220±10% 50-60HZ					
环境温度（℃）	5-30					
附属功能	超低速启动，启动速度可调，超速自动保护，监视计时器，参数记忆，来电恢复，制冷机组超负荷保护及来电延时启动，自动除霜，上下限超温声光报警，开门自停（选配），有照明，紫外消毒功能（选配），设定参数查看，监测温度和环境温度的校正。触摸屏（选配）					