

垂直单向流流形净化工作台

◎垂直流，气流方向由作业空间上方向下。

产品特点：

- 垂直层流形及准闭合304不锈钢台面，可有效防止外部气体透入到操作洁净区。
- 离心式风机，转速稳定，噪音小，轻触式风量控制系统，五段风速控制，风速0.2-0.6m/s可调，（初期：0.6m/s；终期：0.2m/s）。
- 优质无隔板空气高效过滤器，净化效果好。



主要技术参数：

产品专利号 (Patent No.) : ZL 2015 3 0282033.5

型号		CJ-1D	CJ-1S	CJ-2D	CJ-2S
适用工位		单人、单面	单人、双面	双人、单面	双人、双面
气流方向		垂直			
性能	洁净度	100级			
	收集效率	0.3um粒子99.995%以上			
	菌落数	≤0.5个/皿 (φ 90mm培养皿)			
	风速	初期：0.6；终期：0.2 (m/s)			
	风速调节范围	0.2-0.6 (m/s)			
	噪声	≤62db			
	振动与半峰值	≤3um			
	照明度	≥800LX (作业中心)			
作业面承重		50kg			
操作台面		SUS304不锈钢板			
外壳		冷轧钢板，表面静电喷涂			
作业门		钢化玻璃			
构成	HEPA过滤器 (mm)	900*500*50 一个	900*550*50 一个	1300*500*50 一个	1300*550*50 一个
	初效过滤器	464*360*5 一个		712*360*5 一个	
	荧光灯	16W*2		24W*2	
	紫外灯	20W*1		30W*1	
	顶置风机	180W 一个		180W 两个	
	额定功率	240W		440W	
	控制器	显示	LED		
风速控制		智能多级可调			
附加功能		内置万用插座2个，高效过滤器、杀菌灯更换提示，底脚水平调节，照明杀菌一键启闭			
规格	内尺寸 (宽*深*高mm)	920*580*550	920*630*550	1320*580*550	1320*630*550
	外形尺寸 (宽*深*高mm)	1060*653*1734	1060*703*1734	1460*653*1734	1460*703*1734
	外包装尺寸 (宽*深*高mm)	1210*775*1899	1210*825*1899	1610*775*1899	1610*825*1899
	万用插座允许最大功率	单个插座：800W			
	电源 (50/60Hz) 额定电流	AC220V/1.8A		AC220V/3.6A	
	净重/毛重kg	160/200	165/205	200/250	205/255