

## 迷你净化台/迷你通风柜

◎桌上型洁净设备。

### 产品特点：

- 高效过滤器，针对直径大于等于0.3um的颗粒，过滤效果99.995%。
- 微处理器控制系统，LED显示。
- 手动式前窗户，材质为5毫米的钢化玻璃，防紫外线。
- 风速智能多级可调。
- 桌面型，节省空间。
- 预滤器采用耐洗聚氨酯纤维，抗氧化耐用性好。
- 开玻璃门自动切断UV灯功能。



### 主要技术参数：

产品专利号 ( Patent No. ) : ZL 2018 3 0095053.5

型号		CJ-600P	CJ-600N
使用范围		保护实验样品	保护操作者与环境
气流方向		垂直	
性能	洁净度	100级	
	高效过滤器	0.3um 粒子 99.995%以上	
	菌落数	≤0.5 个/皿 ( φ90mm 培养皿 )	
	风速	初期: 0.6; 终期: 0.2 ( m/s )	>0.5 ( m/s )
	风速调节范围	0.2-0.6 ( m/s )	
	噪声	≤62db	
	振动与半峰值	≤3um	
	作业面承重	10kg	
构成	内装	SUS304 不锈钢板	
	外壳	冷轧钢板, 表面静电喷涂	
	作业门	钢化玻璃	
	作业门最大开口	310mm	
	初效过滤器	聚氨酯纤维	
	LED 照明灯	8W*1	
	紫外灯	8W*1	
	顶置风机	90W 1 个	
控制器	显示	LED	
	风速控制	智能多级可调	
	附加功能	照明杀菌一键启闭	
规格	工作室尺寸 ( 宽*深*高 mm )	480*340*370	
	外形尺寸 ( 宽*深*高 mm )	550*460*700	
	外包装尺寸 ( 宽*深*高 mm )	680*590*920	
	最大功率	0.11kW	
	电源 ( 50/60Hz ) 额定电流	AC220V/0.5A	
	净重/毛重 kg	36/41	
可增加配置		无	