

水平单向流形净化工作台

◎水平流，气流方向由后向前下。

产品特点：

- 水平单向流形及准闭合304不锈钢台面，可有效防止外部气体透入到操作洁净区。
- 离心式风机，转速稳定，噪音小，轻触式风量控制系统，五段风速控制，风速0.2-0.6m/s可调，（初期：0.6m/s；终期：0.2m/s）。
- 优质无隔板空气高效过滤器，净化效果好。



主要技术参数：

产品专利号 (Patent No.) : ZL 2015 3 0282033.5

型号		HS840	HS1300
适用工位		单人、单面	双人、单面
气流方向		水平	
性能	洁净度	100 级	
	收集效率	0.3um粒子99.995%以上	
	菌落数	≤0.5 个/皿 (φ90mm 培养皿)	
	风速	初期：0.6；终期：0.2 (m/s)	
	风速调节范围	0.2-0.6 (m/s)	
	噪声	≤62db	
	振动与半峰 值	≤3um	
	照明度	≥300LX (作业中心)	
	作业面承重	50kg	
构成	内装	不锈钢板	
	外壳	冷轧钢板，表面静电喷涂	
	作业门	无	
	HEPA 过滤器 (mm)	760*610*50 一个	610*610*50 两个
	初效过滤器	760*610*5 一个	610*610*5 两个
	荧光灯	20W*1	30W*1
	紫外灯	20W*1	30W*1
控制器	底部风机	300W 一个	300W 两个
	显示	LED	
	风速控制	智能多级可调	
附加功能	底脚水平调节，照明杀菌一键启闭		
规格	内尺寸 (宽*深*高 mm)	660*650*570	1210*660*570
	外形尺寸 (宽*深*高 mm)	840*825*1340	1300*810*1440
	外包装尺寸 (宽*深*高 mm)	1040*1020*1620	1460*990*1570
	最大功率	0.4kW	0.8kW
	电源 (50/60Hz) 额定电流	AC220V/1.8A	AC220V/3.6A
	净重/毛重 kg	120/170	170/235