

电热鼓风干燥箱

◎干燥、烘焙、熔蜡、热处理之用。

产品特点:

- 立式双风道循环水平送风,干燥效率高,工作室温度均匀。
- 数码管显示微电脑智能PID控温仪。
- 标配风机开关、高亮LED仪器运行指示灯、耐高温鼓风电机。
- 新型防烫手把手。



WGLL-BE系列另具备特点:

- 控温仪彩色液晶屏显示,设定值、测量值、定时同时在屏幕显示。
- 4档3速调速式风机,可根据用户不同的实验要求,调节所需的风量,从而对各类样品进行烘干。
- 独立超温保护系统:当工作室温度超过仪表设定报警值时切断加热主回路,提高安全性。
- 独立限温器:高精度数显式独立限温器,设定好工作室限制温度,为产品提供双重安全保障。

产品专利号(Patent No.): ZL 2018 3 0094606.5

主要技术参数:

型号	WGL-30B	WGL-45B	WGL-65B	WGL-85B	WGL-125B	WGL-230B	WGL-625B	
	WGLL-30BE	WGLL-45BE	WGLL-65BE	WGLL-85BE	WGLL-125BE	WGLL-230BE	WGLL-625BE	
	WGLL-30BE(304)	WGLL-45BE(304)	WGLL-65BE(304)	WGLL-85BE(304)	WGLL-125BE(304)			
循环方式	强制对流							
性能	使用温度范围	RT+10~300℃						
	温度分辨率	0.1℃						
	温度波动度	±1℃						
	温度分布精度	±2.5%						
结构	工作室	镜面不锈钢工作室						
	外壳	冷轧钢板,表面静电喷涂,304: SUS304压花不锈钢外壳						
	保温层	优质岩棉板(带CE认证)						
	加热器	不锈钢电热管						
	额定功率	0.8kW	1.2kW	1.6kW	2.0kW	2.3kW	3.0kW	5.0kW
排气孔	φ35mm 顶部(具有测试孔功能)					后部排气	顶部排气	
控制器	温度控制方式	双温段智能						
	温度设定方式	轻触型按键设定						
	温度表示方式	B型:测定温度四位数码管上排显示,设置温度四位数码管下排显示 BE型:测定温度液晶屏上部显示,设置温度液晶屏下部显示						
	定时器	0-9999分钟(带定时等待功能)						
	运行功能	定值运行,定时运行,自动停止。						
	附加功能	B型:传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 BE型:新型数显限温器,4档3速调速风机(230型和625型均无风机调速),传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆						
安全装置	传感器	pt100						
		B型:超温声光报警 BE型:高精度数显式独立限温器,超温声光报警						
规格	工作室(宽*深*高 mm)	310*310*310	350*350*350	400*360*450	450*420*450	500*450*550	600*500*750	760*660*1250
	外形(宽*深*高 mm)	450*500*690	490*540*730	540*550*830	590*610*830	640*640*930	735*835*1115	974*895*1677
	外包装(宽*深*高 mm)	540*575*855	580*615*895	635*625*995	680*685*1000	710*730*1100	857*885*1287	1061*1000*1885
	内容积	30L	45L	65L	85L	125L	230L	625L
	隔板层数(最大)	5	6	8	8	11	17	11
	隔板承重	15kg						
	隔板间距	40mm						100mm
	电源(50/60HZ)额定电流	AC220V/3.6A	AC220V/5.5A	AC220V/7.2A	AC220V/9.0A	AC220V/10.5A	AC220V/13.6A	AC380V/7.6A
净重/毛重(kg)	33/37	37/43	44/49	50/56	60/66	94/120	150/190	
附属品	隔板	2						
	隔板架	4						
可增加配置	B型:隔板; BE型:隔板、RS485接口、打印机、程序控温仪、远程控制、U盘数据存储、无线短信报警系统、3.5寸彩色触摸屏温控仪							