

立式恒温振荡器(摇床)(液晶型)

产品特点:

- 进口压缩机, 进口轴承, 伺服电机。
- 风道设计, 不直吹, 温度均匀度好。
- 最低转速可以达到10rpm, 并且可以超低速启停, 最大程度保护样品。
- 预约开机功能。
- 电磁阀除霜功能, 可以保证长期低温运行。
- 可设定正转, 反转, 正反交替运行。



主要技术参数:

型号	FSI-175	FSI-175C	FSI-335	FSI-335C	FSI-580	FSI-580C
控制方式	PID微电脑处理芯片					
对流方式	强制对流					
振荡方式	回旋					
显示方式	LCD液晶显示					
驱动方式	三轴			四轴		
USB数据下载处理系统	有(选配)					
控制系统	标准模式; 持续模式; 程控模式(多段温度、转速、时间的控制)					
回旋频率范围(rpm/min)	0, 20-350(可做静态培养, 正反转)			0, 20-280(可做静态培养, 正反转)		
回旋频率精度(rpm)	±1					
摇板摆振幅度(mm)	Φ26(可定制Φ35(20-250rpm/min)、Φ50(20-200rpm/min))					
最大配置(烧瓶夹)	100ml*60 or 250ml*38		100ml*100 or 250ml*56		250ml*90 or 500ml*72 or 1000ml*42	
最大配置(粘板)	100ml*60 or 250ml*36 or or 500ml*24 or 1L*16		100ml*120 or 250ml*70 or 500ml*44 or 1L*24		250ml*112 or 500ml*76 or 1000ml*42	
标配	250ml*24		250ml*28 500ml*22		250ml*45 500ml*36	
托板尺寸(mm)	500*360		710*455		950*550	
定时范围(h/min)	0-9999(可不定时, 连续运行)					
控温范围(℃)	环境温度+5-65	4-65(25℃)	环境温度+5-65	4-65(25℃)	环境温度+5-65	4-65(25℃)
温控调节精度(℃)	±0.1					
温度均匀度(℃)	±0.5(37℃, 有效工作面)					
温度波动度(℃)	≤0.1(37℃)					
托盘数量	2块					
外形尺寸(mm)	700*580*1280		950*700*1280		1200*800*1630	
容积(L)	175		335		580	
功率(W)	600	850	900	1150	1100	1400
电源	AC220±10% 50-60HZ					
环境温度(℃)	5-30					
附属功能	超低速启动, 启动速度可调, 超速自动保护, 监视计时器, 参数记忆, 来电恢复, 制冷机组超负荷保护及来电延时启动, 自动除霜, 上下限超温声光报警, 开门自停(选配), 无线短信报警系统, 有照明, 紫外消毒功能(选配), 设定参数查看, 监测温度和环境温度的校正。触摸屏(选配)					