

卧式干燥箱

◎高湿度、大密度样品的干燥处理。

产品特点:

- 横向风循环结构，空间利用率高，干燥速率快。
- 101系列：强制风机散热进气结构，使最高工作温度 $<50^{\circ}\text{C}$ ，风机长时寿命运行。
- 202系列：经典的自然对流干燥方式。
- 新型防烫手把手。



产品专利号 (Patent No.) : ZL 2018 3 0094606.5

主要技术参数:

型号	101-0A	101-1A	101-2A	101-3A	
	101-0AB	101-1AB	101-2AB	101-3AB	
	202-0A	202-1A	202-2A	202-3A	
	202-0AB	202-1AB	202-2AB	202-3AB	
循环方式		型号中带 101 的为强制对流；型号中带 202 的为自然对流			
性能	使用温度范围	RT+10-250℃			
	温度分辨率	0.1℃			
	温度波动度	±1℃			
	温度分布精度	±2.5% (202系列±3.5%)			
结构	工作室	型号中带 B: 优质不锈钢板；型号中无 B: 高强度镀锌板			
	外壳	冷轧钢板，表面静电喷涂			
	保温层	优质岩棉板 (带CE认证)			
	加热器	型号中带 101 的为不锈钢电热管；型号中带 202 的为镍铬合金加热丝			
	额定功率	1.2kW	1.6kW	2.3kW	3.0kW
	排气孔	φ35mm 顶部 (具有测试孔功能)			
控制器	温度控制方式	双温段智能PID			
	温度设定方式	轻触型按键设定			
	温度表示方式	测定温度：四位数码管上排显示；设置温度：LED 数码显示屏			
	定时器	0-9999 分钟(带定时等待功能)			
	运行功能	定值运行，定时运行，自动停止			
	附加功能	传感器偏差修正，温度过冲自整定，内部参数锁定，断电参数记忆			
	传感器	pt100			
安全装置		超温声光报警			
规格	工作室(宽*深*高 mm)	350*350*350	450*350*450	550*450*550	600*500*750
	外形(宽*深*高 mm)	652*472*587	752*472*687	852*572*786	902*622*986
	外包装(宽*深*高 mm)	745*605*745	845*605*850	945*705*950	955*755*1150
	内容积	43L	71L	136L	225L
	隔板层数	9	13	17	25
	隔板承重	15kg			
	隔板间距	25mm			
	电源(50/60HZ)额定电流	AC220V/5.5A	AC220V/7.3A	AC220V/9.1A	AC220V/13.6A
	净重/毛重(kg)	33/37	45/50	62/68	77/96
	附属品	隔板	2		
隔板架		4			
可增加配置		隔板			