垂直单向流流形净化工作台

◎垂直流，气流方向由作业空间上方向下。



产品特点：

- 垂直层流形及准闭合304不锈钢台面，可有效防止外部气体透入到操作洁净区。
- 离心式风机，转速稳定，噪音小，轻触式风量控制系统，五段风速控制，风速0.2–0.6m/s可调，（初期：0.6m/s；终期：0.2m/s）。
- 优质无隔板空气高效过滤器，净化效果好。
- 彩屏液晶控制器(具有杀菌定时功能、内置插座仪表可控开关功能、前窗状态显示功能、可设置三位互锁功能、累计工作计时功能、遥控器控制)。
- CJ-1DIII,CJ-2DIII, CJ-1SIII,CJ-2SIII带风速传感器。

产品专利号（Patent No.）: ZL 2015 3 0282033.5

主要技术参数：

型号		CJ-1D II CJ-2D III	CJ-1S II CJ-2S II	CJ-2D II CJ-3D III	CJ-2S II CJ-3S III
适用工位		单人、单面	单人、双面	双人、单面	双人、双面
气流方向		垂直			
性能	洁净度	100级			
	收集效率	0.3um粒子99.995%以上			
	菌落数	≤0.5个/皿（φ90mm培养皿）			
	风速	初 期：0.6；终期：0.2 （m/s）			
	风速调节范围	0.2-0.6 （m/s）			
	噪声	≤62db			
	振动与半峰 值	≤3um			
	照明度	≥500LX（作业中心）			
	作业面承重	50kg			
构成	操作台面	SUS304不锈钢板			
	外壳	冷轧钢板，表面静电喷涂			
	作业门	钢化玻璃			
	HEPA过滤器（mm）	900*640*50 一个		1300*640*50 一个	
	初效过滤器	464*360*5 一个		712*360*5 一个	
	荧光灯	16W*2		24W*2	
	紫外灯	20W*1		30W*1	
	顶置风机	180W 一个		180W 两个	
	额定功率	240W		440W	
控制器	显示	LED			
	风速控制	智能多级可调			
	附加功能	内置万用插座2个，高效过滤器、杀菌灯更换提示，底脚水平调节，照明杀菌一键启闭			
规格	内尺寸（宽*深*高mm）	920*690*650	920*690*650	1320*690*650	1320*690*650
	外形尺寸（宽*深*高mm）	1060*763*1834	1060*763*1834	1460*763*1834	1460*763*1834
	外包装尺寸（宽*深*高mm）	1210*885*1999	1210*885*1999	1610*885*1999	1610*885*1999
	万用插座允许最大功率	单个插座： 800W			
	电源 （50/60Hz）额定电流	AC220V/1.8A		AC220V/3.6A	
	净重/毛重kg	160/200	165/205	200/250	205/255
可增加配置		无			