

## 便捷干燥灭菌箱

◎适用于工矿企业、科研院所、医药卫生等单位实验室干燥、牙科等器械干燥、灭菌使用。

### 产品特点：

- 独特立式双风道循环水平送风，干燥效率高，工作室温度分布均匀。
- 3.5寸触摸屏温控器，智能双温段PID控制。预设4种运行温度，温度可编辑，选择模式点击运行即可。自动运行自动停止操作便捷。
- 超温声光报警，传感器偏差修正，温度过冲自整定，断电参数记忆。



### 主要技术参数：

型号		FDS-30BE	FDS-65BE
循环方式		强制对流	
性能	使用温度范围	RT+10-300℃	
	温度分辨率	0.1℃	
	温度波动度	±1℃	
	温度分布精度	±2.5%	
结构	工作室	镜面不锈钢工作室	
	外壳	冷轧钢板，表面静电喷涂	
	保温层	岩棉保温板	
	加热器	不锈钢电热管	
	高温杀菌灯	可选配耐高温UVC杀菌灯	
	额定功率	0.8kW	1.6kW
	排气孔	Φ35mm顶部(具有测试孔功能)	
控制器	温度控制方式	双温段智能PID	
	温度设定方式	3.5寸电阻触摸屏	
	温度表示方式	触摸屏预设4种模式设定，选择好模式设置温度时间点击运行	
	定时器	0-9999分钟(带定时等待功能)	
	运行功能	定值运行，定时运行，自动停止	
	附加功能	超温声光报警，传感器偏差修正，温度过冲自整定，断电参数记忆	
安全装置		超温报警并切断加热	
规格	工作室(宽*深*高mm)	310*310*310	400*360*450
	外形(宽*深*高mm)	450*500*690	540*550*830
	外包装(宽*深*高mm)	540*575*855	635*625*995
	内容积	30L	65L
	隔板层数(最大)	6层	9层
	隔板承重	15kg	
	隔板间距	35mm	
	电源(50/60HZ)额定电流	AC220V/3.6A	AC220V/7.2A
	净重/毛重(kg)	33/37	44/49
	附属品	隔板	2
隔板架		4	
可增加配置		隔板、RS485通讯接口	