

生化培养箱/冷藏培养箱/BOD培养箱

◎0~65℃的各种恒温实验及环境试验，水分析、BOD/细菌霉菌微生物培养、植物育种栽培、样品保存。

产品特点：

- 独特内部风循环结构设计，风机微风循环，使工作室内温度分布均匀。
- 双层门结构，内门采用优质钢化玻璃便于观察样品，外门采用磁性胶条，启闭方便，密封性好。
- 智能化霜功能保证设备长期无霜运行。

BX型另具有特点：

- 液晶显示30段程序控制，反复步移，阶梯运行。
- 传感器故障报警。



产品专利号 (Patent No.) : ZL 2018 3 0095051.6

主要技术参数：

型号		SPX-70BIII	SPX-150BIII	SPX-250BIII
方式		SPX-70BX	SPX-150BX	SPX-250BX
性能	使用温度范围	0~65℃		
	温度分辨率	0.1℃		
	温度波动度	高温：±0.5℃ 低温：±1℃		
	温度分布精度	±1.5℃		
构成	工作室	镜面不锈钢板		
	外壳	冷轧钢板，表面静电喷涂		
	保温层	聚氨酯		
	加热器	不锈钢电热管		
	额定功率	0.8kW	1.0kW	1.2kW
	压缩机	风冷密闭压缩机		
	制冷剂	R134a		
	除霜构造	智能控制自动化霜		
	测试孔	内径43mm一个		
	受控外接电源	外置万能插座1个，内置防水插座1个		
控制器	温度控制方式	BIII型：单段液晶智能PID；BX型：30段液晶程序		
	温度设定方式	轻触按键设定		
	温度表示方式	测定温度显示：液晶上位显示；设定温度显示：液晶下位显示		
	定时器	BIII型：0~99.9h BX型：0~99.9h×30段（带定时等待功能）		
	运行功能	BIII型：定值运行、定时运行、自动停止		
	传感器	Pt100		
	附加功能	BIII型：LED照明灯、偏差修正、菜单按键锁定、停电参数记忆		
安全装置		BX型另具有：回路自诊断、传感器故障报警		
规格	工作室（宽*深*高mm）	420*350*500	500*500*600	600*500*840
	外形尺寸（宽*深*高mm）	570*560*1030	640*620*1290	820*760*1450
	外包装尺寸（宽*深*高mm）	730*720*1190	820*760*1450	880*825*1665
	内容积	70L	150L	250L
	隔板承重	15kg		
	隔板层数	9层	12层	18层
	隔板间距	35mm		
	电源（50/60Hz）额定电流	AC220V/2.3A	AC220V/3.6A	AC220V/5.5A
	净重/毛重kg	69/92	86/114	100/139
	附属品	2件		
可增加配置		隔板、RS485接口、打印机、记录仪、远程控制、无线短信报警、U盘数据储存		