

电热鼓风干燥箱

◎干燥、烘焙、熔蜡、热处理之用。

产品特点：

- 立式双风道循环水平送风，干燥效率高，工作室温度均匀。
- 数码管显示微电脑智能PID控温仪。
- 标配风机开关、高亮LED仪器运行指示灯、耐高温鼓风电机。
- 新型防烫手把手。



WGLL-BE系列另具备特点：

- 控温仪彩色液晶屏显示，设定值、测量值、定时同时在屏幕显示。
- 4档3速调速式风机，可根据用户不同的实验要求，调节所需的风量，从而对各类样品进行烘干。
- 独立超温保护系统：当工作室温度超过仪表设定报警值时切断加热主回路，提高安全性。
- 独立限温器：高精度数显式独立限温器，设定好工作室限制温度，为产品提供双重安全保障。

产品专利号 (Patent No.) : ZL 2018 3 0094606.5

主要技术参数：

型号		WGL-30B	WGL-45B	WGL-65B	WGL-85B	WGL-125B	WGL-230B	WGL-625B
		WGLL-30BE	WGLL-45BE	WGLL-65BE	WGLL-85BE	WGLL-125BE	WGLL-230BE	WGLL-625BE
性能	循环方式	强制对流						
	使用温度范围	RT+10~300℃						
	温度分辨率	0.1℃						
	温度波动度	±1℃						
	温度分布精度	±2.5%						
结构	工作室	镜面不锈钢工作室						
	外壳	冷轧钢板，表面静电喷涂						
	保温层	优质岩棉板（带CE认证）						
	加热器	不锈钢电热管						
	额定功率	0.8kW	1.2kW	1.6kW	2.0kW	2.3kW	3.0kW	5.0kW
控制器	排气孔	φ28mm 顶部(具有测试孔功能)					后部排气	顶部双排气
	温度控制方式	双温段智能						
	温度设定方式	轻触型按键设定						
	温度表示方式	B 型:测定温度四位数码管上排显示，设置温度四位数码管下排显示 BE 型:测定温度液晶屏上部显示，设置温度液晶屏下部显示						
	定时器	0-9999 分钟(带定时等待功能)						
	运行功能	定值运行，定时运行，自动停止。						
	附加功能	B 型:传感器偏差修正，温度过冲自整定，内部参数锁定，断电参数记忆 BE 型:新型数显限温器，4档3速调速风机(230型和625型均无风机调速)，传感器偏差修正，温度过冲自整定，内部参数锁定，断电参数记忆						
	传感器	pt100						
	安全装置	B 型:超温声光报警 BE 型:高精度数显式独立限温器，超温声光报警						
规格	工作室(宽*深*高 mm)	310*310*310	350*350*350	400*360*450	450*420*450	500*450*550	600*500*750	660*760*1250
	外形(宽*深*高 mm)	450*500*690	490*540*730	540*550*830	590*610*830	640*640*930	730*680*1250	890*925*1830
	外包装(宽*深*高 mm)	550*585*845	590*625*885	640*635*985	690*695*985	740*725*1085	860*790*1400	1000*1080*2000
	内容积	30L	45L	65L	85L	125L	230L	625L
	隔板层数	6	7	9	9	13	17	7
	隔板承重	15kg						
	隔板间距	35mm						150mm
	电源(50/60HZ)额定电流	AC220V/3.6A	AC220V/5.5A	AC220V/7.2A	AC220V/9.0A	AC220V/10.5A	AC220V/13.6A	AC380V/13.2A
	净重/毛重(kg)	33/37	37/43	44/49	50/56	60/66	94/120	120/160
	隔板	2						
附属品	隔板架	4						
	可增加配置	B 型: 隔板; BE 型: 隔板、RS485 接口、打印机、程序控温仪、远程控制、无线短信报警、U 盘数据存储						