

台式电热恒温干燥箱/电热恒温培养箱

◎轻巧型自然对流干燥箱/培养箱。

产品特点：

- 产品工作室内热空气自然对流循环方式。
- 数码管显示微电脑智能PID控温仪。
- 新型防烫手把手。



产品专利号 (Patent No.) : ZL 2018 3 0094606.5

主要技术参数：

型号		WHL-25A/WHL-25AB	WP-25A/WP-25AB
循环方式		自然对流	
性能	使用温度范围	RT+10-300℃	RT+5-65℃
	温度分辨率	0.1℃	
	温度波动度	±1℃	±0.5℃
	温度分布精度	±3.5%	±2.0℃
结构	工作室	型号中带 B:镜面不锈钢工作室;型号中无 B:高强度镀锌板	
	外壳	冷轧钢板, 表面静电喷涂	
	保温层	优质岩棉板 (带CE认证)	
	加热器	镍铬合金加热丝	
	额定功率	0.6kW	0.18kW
	排气孔	φ28mm 顶部 (具有测试孔功能)	
控制器	温度控制方式	双温段智能 PID	
	温度设定方式	轻触型按键设定	
	温度表示方式	测定温度: 四位数码管上排显示; 设置温度: 四位数码管下排显示	
	定时器	0-9999 分钟(带定时等待功能)	
	运行功能	定值运行, 定时运行, 自动停止	
	附加功能	传感器偏差修正, 温度过冲自整定, 内部参数锁定, 断电参数记忆	
	传感器	PT100	PT100
安全装置		超温声光报警	
规格	工作室(宽*深*高 mm)	260*260*260	
	外形(宽*深*高 mm)	380*455*568	
	外包装(宽*深*高 mm)	520*490*655	
	内容积	18L	
	隔板层数	6	
	隔板承重	15kg	
	隔板间距	29mm	
	电源(50/60HZ)额定电流	AC220V/2.7A	AC220V/0.8A
	净重/毛重(kg)	27/35	
附属品	隔板	2	
	可增加配置	隔板	