

## 电热恒温干燥箱

◎干燥、烘焙、热处理之用。

### 产品特点:

- 产品工作室内热空气自然对流循环方式。
- 数码管显示微电脑智能PID控温仪。
- 标配高亮LED仪器运行指示灯。
- 新型防烫手把手。

### WHLL-BE系列另具备特点:

- 1.控温仪液晶屏显示、驱动固态继电器输出控制加热更加安全可靠。
- 2.独立超温保护系统:当工作室内温度超过仪表设定报警值时,高亮LED红色报警灯亮同时切断加热主回路,提高产品使用安全性。
- 3.独立限温器:进口机械式限温器,设定好工作室限制温度,为产品提供双重安全保障。



产品专利号 ( Patent No. ): ZL 2018 3 0094606.5

### 主要技术参数:

型号	WHL-30B	WHL-45B	WHL-65B	WHL-85B	WHL-125B
	WHLL-30BE	WHLL-45BE	WHLL-65BE	WHLL-85BE	WHLL-125BE
性能	循环方式: 自然对流 使用温度范围: RT+10-300°C 温度分辨率: 0.1°C 温度波动度: ±1°C 温度分布精度: ±3.5%				
结构	工作室: 镜面不锈钢工作室 外壳: 冷轧钢板, 表面静电喷涂 保温层: 优质岩棉板 (带CE认证) 加热器: 镍铬合金加热丝 额定功率: 0.8kW, 1.2kW, 1.6kW, 2.0kW, 2.5kW 排气孔: φ28mm 顶部(具有测试孔功能)				
控制器	温度控制方式: 双温段智能PID 温度设定方式: 轻触型按键设定 温度表示方式: B型:测定温度四位数码管上排显示, 设置温度四位数码管下排显示 BE型:测定温度液晶屏上部显示, 设置温度液晶屏下部显示 定时器: 0-9999分钟(带定时等待功能) 运行功能: 定值运行, 定时运行, 自动停止。 附加功能: B型:传感器偏差修正, 温度过冲自整定, 内部参数锁定, 断电参数记忆 BE型:机械式独立限温器, 传感器偏差修正, 温度过冲自整定, 内部参数锁定, 断电参数记忆 传感器: pt100				
规格	安全装置: B型:超温声光报警 BE型:机械式独立限温器, 超温声光报警 工作室(宽*深*高 mm): 310*310*310, 350*350*350, 400*360*450, 450*420*450, 500*450*550 外形(宽*深*高 mm): 460*510*695, 500*550*735, 550*550*840, 590*610*830, 636*680*915 外包装(宽*深*高 mm): 550*585*845, 590*625*885, 640*635*985, 690*695*985, 740*725*1085 内容积: 30L, 45L, 65L, 85L, 125L 隔板层数: 6, 7, 9, 9, 13 隔板承重: 15kg 隔板间距: 35mm 电源(50/60HZ)额定电流: AC220V/3.6A, AC220V/5.5A, AC220V/7.2A, AC220V/10.5A, AC220V/10.5A 净重/毛重(kg): 33/37, 37/43, 44/49, 50/56, 60/66				
附属品	隔板: 2 隔板架: 4 可增加配置: B型:隔板; BE型:隔板、RS485接口、打印机、程序控温仪、远程控制、无线短信报警、U盘数据存储				