

## 电子调温磁力搅拌电热套

◎最高到450°C的通用加热搅拌设备。

### 产品特点:

- 加热和搅拌可同时进行，并具有无极可调功能。



### 主要技术参数:

型号		98-II-B													
性能	容量 (ml)	50	100	250	500	1000	2000	3000	5000	10000	20000				
	方式	表面热传导													
	表面最高温度	450 度													
	调速范围	0 ~ 1600rpm													
构成	发热体	镍铬合金丝													
	搅拌子	聚四氟													
	保温棉	优质硅酸铝棉 (带CE认证)													
	外壳	冷轧钢板, 表面喷涂													
控制器	电机功率	0.01kW													
	加热功率 (kW)	0.08	0.1	0.15	0.25	0.35	0.45	0.6	0.8	1.2	2.5				
规格	工作方式	连续													
	外型尺寸 (mm)	φ 220 × 165		φ 280 × 220		φ 330 × 230		φ 340 × 245		φ 350 × 250		φ 425 × 320		φ 470 × 340	
	包装箱尺寸 (mm)	230 × 230 × 195		290 × 290 × 300		340 × 340 × 350		360 × 360 × 300		390 × 390 × 310		380 × 380 × 330		510 × 510 × 380	
	电压	100 ~ 120V 或 200 ~ 240V					200 ~ 240V								
	净重 (kg)	2.5		5.5		6.5		7.5		8		9.8		16	
毛重 (kg)	2.8		6		7		8		9.2		12		20		