

## 电热恒温水浴锅

◎精密恒温、辅助加热之用。



### 产品特点：

- 内胆：单孔、两孔、双列四孔、双列六孔为不锈钢拉伸内胆。
- 单列四孔、单列六孔、双列八孔为不锈钢内胆。

### 主要技术参数：

名称		单孔	单列两孔	单列四孔	单列六孔	双列四孔	双列六孔	双列八孔
型号		WB-3-1	WB-7-2	WB-13-4	WB-19-6	WB-12-4	WB-18-6	WB-20-8
方式		底部加热水温自然对流传递						
性能	使用温度范围	Rt+5~100℃						
	温度分辨率	0.1℃						
	温度波动度	±0.5℃						
	温度均匀度	±1℃						
结构	水槽	不锈钢，表面电解处理						
	外壳	冷轧钢板，表面静电粉末喷塑						
	加热器	不锈钢 U 型加热管						
额定功率	300W	600W	1000W	1500W	800W	1200W	1500W	
温度控制方式	PID							
温度设定方式	触摸式按键设定							
温度显示方式	测定温度显示：3 位数码管上位显示 设定温度显示：3 位数码管下位显示							
定时器	0~999 分钟（带时间等待）							
运行功能	定值运行、定时运行、自动停止							
程序模式	选配：多段程序控制							
附加功能	偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID 可调							
传感器	热敏电阻							
安全装置	超温报警、短路保护							
规格	内尺寸 (mm) 长*宽*高	160*160*130	305*160*130	600*165*130	900*165*130	305*305*130	470*305*130	600*290*130
	外尺寸 (mm) 长*宽*高	200*210*210	340*210*210	635*165*210	930*210*210	340*350*210	510*350*210	635*340*210
	包装尺寸 (mm) 长*宽*高	270*270*275	405*275*275	715*260*275	1000*260*275	415*415*275	575*410*275	700*415*275
	内容积	3.3L	6.3L	12.8L	19.3L	12L	18.6L	20.6L
	上盖孔径	∅ 120mm						
	上盖材质	PP 塑料						
	每孔内盖数量	5 个						
	电源 (50/60HZ) 额定电流	AC220V 1.4A	AC220V 2.7A	AC220V 4.5A	AC220V 6.8A	AC220V 3.6A	AC220V 5.4A	AC220V 6.8A
净重/毛重	3KG/3.5KG	4KG/5KG	7KG/8KG	8KG/10KG	6KG/7KG	8KG/9KG	9KG/11KG	